


T590-SP

Module Savon-Eau-Air

Le module avec robinet, distributeur de savon et sèche-mains haute vitesse à détection infrarouge s'installe dans un meuble ouvrable derrière miroir. Permet la centralisation à proximité immédiate du plan vasque, du lavage et du séchage des mains.



Référence

T590-SP

Finition

Inox brossé

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S)
Dimensions	H570 x L561 x P183mm
Alimentation électrique	Secteur 240V 50/60Hz – Longueur câble 2M
Puissance	1000W
Garantie	5 ans
Robinet :	
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Débit	1.89L/min
Aérateur	Perlator nid d'abeille - jet laminaire
Technologie de détection	ToF anti reflet
Détection mini	50mm
Détection maxi	160mm
Délai de fermeture	1 seconde
Arrivée d'eau	1 arrivée pour eau froide ou pré-mitigée
Rinçage périodique	24 h après la dernière utilisation pendant 60 secondes (antiprolifération bactérienne)
Isolation électrique	Classe II
Indice de protection	IP67
Arrêt de sécurité	Après 60 secondes sans interruption
Sécurité	Fermeture électrovanne si coupure de courant
Distributeur de savon :	
Viscosité du savon	100 – 2200cPs
Type de savon	Tous types savon liquides, sauf microbilles ou gel hydroalcooliques
Dose de savon	0.8 - 1.2ml
Emplacement savon	Bidon 5 Litres
Détection mini	50mm
Détection maxi	160mm
Délai d'ouverture	1 seconde
Isolation électrique	Classe II
Sécurité	Fermeture pompe si coupure de courant
Sèche-mains :	
Vitesse de l'air	77.3-96m/sec
Temps de séchage	11 secondes
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IP35
Niveau sonore	65.4-69.6Db (à 1 mètre)
Arrêt de sécurité	60 secondes

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Installation

Le meuble T590-SP est conçu pour être installé dans un meuble ouvrable.

En raison des déformations induites par les soudures d'angle, les cotes du module T590 sont susceptibles de varier de ± 1 à 3mm. Il convient d'intégrer une tolérance de ± 10 mm dans la conception du meuble ouvrant.

Arrivée d'eau

Faites couler de l'eau pour rincer les tuyaux et les nettoyer de toute saleté avant de brancher le robinet.

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Il faut maintenir une distance de 300mm minimum entre le capteur et le fond du lavabo.

Entretien

Pour un entretien optimal de l'appareil T590-SP et des parties en inox, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS
CE
WRAS
UPC
WaterMark

Produits relatifs

Poubelle	P775
----------	------

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@duten.fr
Certifications	contact@duten.fr

Schéma technique

